

OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení

507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22

tel, fax * 493 792 510 / 777 692 510

e-mail: info@gastroservis-hofman.cz

www.gastroservis-hofman.cz

„vařte s námi,,

r.2015

- ceny aktuální prodejní na Vaše vyžádání obratem

PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVARY

NIZOZEMSKÉ FIRMY



RYCHLE FILTROVACÍ ZAŘÍZENÍ

Řada **MONDO**

Zařízení na přípravu kávy a čaje **bez připojení na vodu**. S nerezovým průtokovým ohřivačem, dvojitou tepelnou pojistkou, elektronickou kontrolou, indikátorem zavápnění a akustickým signálem dokončení překapávání.

Dodáváno se skleněnými konvicemi a nerezovým násypníkem.

Řada **MATIC**

Zařízení na přípravu kávy a čaje **s připojením na vodu**. S nerezovým průtokovým ohřivačem, dvojitou tepelnou pojistkou, elektronickou kontrolou, indikátorem zavápnění a akustickým signálem dokončení překapávání. Dotekové tlačítko pro 2 až 12 šálků.

Dodáváno se skleněnými konvicemi a nerezovým násypníkem.

Řada **TH**

Rychle filtrovací přístroj s připojením nebo bez připojení na vodu. Vybavený akustickým signálem ukončení překapávání a signálem zavápnění, včetně nerezového násypníku. Káva se dělá přímo do termosky nebo do tlakových termosů/Airpotů.

Zařízení jsou standardně dodávány bez termosek.

Bez připojení vody



MONDO

Udržovací kapacita	2 konvičky
Produkce	18 litrů/hod.
Filtrační jednotky	1
Výhřevné plotýnky	2
Napětí	230 V
Příkon	2,14 kW
Doba překapání	5 minut/1 konvička
Vnější rozměry	195x406x446 mm

MONDO

Kč bez DPH



MONDO TWIN

Udržovací kapacita	4 konvičky
Produkce (230 V)	28 litrů/hod.
Produkce (400 V)	36 litrů/hod.
Filtrační jednotky	2
Výhřevné plotýnky	4
Napětí	230 V nebo 400 V
Příkon (230 V)	3,46 kW
Příkon (400 V)	4,28 kW
Doba překapání (230 V)	6 minut/2 konvičky
Doba překapání (400 V)	5 minut/2 konvičky
Vnější rozměry	404x406x446 mm

MONDO TWIN

Kč bez DPH



TH

Udržovací kapacita	2,2 litry
Produkce	19 litrů/hod.
Filtrační jednotky	1
Napětí	230 V
Příkon	2,31 kW
Doba překapání	7 minut/2,2 litru
Vnější rozměry	235x406x545 mm

TH

Kč bez DPH

RYCHLE FILTROVACÍ ZAŘÍZENÍ

S připojením vody



MATIC

Udržovací kapacita	2 konvičky
Produkce	15 litrů/hod.
Filtrační jednotky	1
Výhřevné plotýnky	2
Napětí	230 V
Příkon	2,14 kW
Doba překapání	6 minut/1 konvičku
Vnější rozměry	215x353x618 mm

MATIC

Kč bez DPH



MATIC TWIN

Udržovací kapacita	4 konvičky
Produkce (230 V)	24 litrů/hod.
Produkce (400 V)	30 litrů/hod.
Filtrační jednotky	2
Výhřevné plotýnky	4
Napětí	230 V nebo 400 V
Příkon (230 V)	3,46 kW
Příkon (400 V)	4,28 kW
Doba překapání (230 V)	7 minut/2 konvičky
Doba překapání (400 V)	6 minut/2 konvičky
Vnější rozměry	404x406x446 mm

MATIC TWIN

Kč bez DPH




THa

Udržovací kapacita	2,2 litry
Produkce	18 litrů/hod.
Filtrační jednotky	1
Napětí	230 V
Příkon	2,31 kW
Doba překapání	7 minut/2,2 litru
Vnější rozměry	235x406x545 mm

THa

Kč bez DPH

DODATEČNÁ VYBAVENÍ

Papírové filtry	balení po 1000 ks		Kč bez DPH
Skleněná konvice	1,7 litru		Kč bez DPH
Plastová konvice	1,7 litru		Kč bez DPH
Nerezová konvice	1,7 litru 2,2, litru		Kč bez DPH Kč bez DPH
Termoska Airpot Furento 2,2 litru	- vnitřní vložka nerez, plášť nerez - vnitřní vložka sklo, plášť nerez - vnitřní vložka sklo, plášť plast		Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH
Termoska	1,9 litru		Kč bez DPH
Termoska	0,9 litru 1 litru 1,2 litru 1,5 litru 2 litry		Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH
Termoska pro překapávání	1 litru 1,5 litru 2 litry		Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH
Renegite	1 sáček 50 gramů		Kč bez DPH
Cleaner	1 sáček 25 gramů		Kč bez DPH