






		OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22 tel * 493 792 510 / 777 692 510 fax 493 793 663 e-mail: info@gastrosevis-hofman.cz www.gastrosevis-hofman.cz		„vařte s námi,, 1.4.2015	
výrobce	model	VÝDEJNÍ STOLNÍ ZAŘÍZENÍ S OHŘEVEM		rozměry přikony	cena bez DPH
ceny katalogové pro orientaci investora - ceny aktuální prodejní na Vaše vyžádání obratem					
stolní vodní lázně					
REDFOX CZ	BM-1115	kapacita: 1 x GN1/1-150 regulace teploty : 30°C - 90°C užití: ohřev a udržování teploty pokrmů výpustný kohout : NE		330*540*220 mm 230V / 1500 W	
REDFOX CZ	BM-2115	kapacita: 2 x GN1/1-150 regulace teploty : 30°C - 90°C užití: ohřev a udržování teploty pokrmů výpustný kohout : NE		660*540*220 mm 230V / 2 x 1500 W	
REDFOX CZ	BMV-1115	kapacita: 1 x GN1/1-150 regulace teploty : 30°C - 90°C užití: ohřev a udržování teploty pokrmů výpustný kohout : ANO		330*540*220 mm 230V / 1500 W	
REDFOX CZ	BMV-2115	kapacita: 2 x GN1/1-150 regulace teploty : 30°C - 90°C užití: ohřev a udržování teploty pokrmů výpustný kohout : ANO		660*540*220 mm 230V / 2 x 1500 W	
REDFOX CZ	BM-1120	kapacita: 1 x GN1/1-200 regulace teploty : 30°C - 90°C užití: ohřev a udržování teploty pokrmů výpustný kohout : NE		390*600*300 mm 230V / 1500 W	
REDFOX CZ	BMV-1120	kapacita: 1 x GN1/1-200 regulace teploty : 30°C - 90°C užití: ohřev a udržování teploty pokrmů výpustný kohout : ANO		390*600*300 mm 230V / 1500 W	
REDFOX CZ	BMV-2120	kapacita: 2 x GN1/1-200 regulace teploty : 30°C - 90°C užití: ohřev a udržování teploty pokrmů výpustný kohout : ANO		770*600*300 mm 230V / 2 x 1500 W	
REDFOX CZ	VL - 11	kapacita: 1 x GN1/1-150 regulace teploty : 30°C - 90°C užití: udržování teploty teplých pokrmů výpustný kohout : NE		330*540*220 mm 230V / 700 W	
udržovače hranolek					
REDFOX CZ	UHL - 11	kapacita: 1 x GN1/1-65 regulace teploty : NE užití: udržování teploty hranolek infra lampou		330*530*390 mm 230 V / 500 W	
REDFOX CZ	UH - 12	kapacita: 1 x GN1/2- 65 regulace teploty : 50°C - 90°C užití: udržování teploty hranolek apd.		270*330*220 mm 230 V / 350 W	
REDFOX CZ	BMV-1115 + IL3	kapacita: 1 x GN 1/1 - 150 regulace teploty : 50°C - 90°C užití: udržování teploty hranolek infra lampa + dolní ohřev GN výpustný kohout : ANO		330*540*500 mm 230 V / 1200 W	

		ohřevné desky		
MP	OD-VU	<p>kapacita: dle typu - GN nejsou v ceně</p> <p>celonerez robustní provedení</p> <p>regulace teploty : 30°C - 90°C</p> <p>OD 1/1 VU 1 x GN1/1</p> <p>OD 2/1 VU 2 x GN1/1</p> <p>OD 3/1 VU 3 x GN1/1</p> <p>OD 4/1 VU 4 x GN1/1</p>		<p>230V</p> <p>330*560*60 mm - 700 W</p> <p>630*560*60 mm - 700 W</p> <p>980*560*60 mm - 1400 W</p> <p>1300*560*60 mm - 2100 W</p>
		ohřevné desky s infra lampami		
MP	infra-VU	<p>kapacita: dle typu - GN nejsou v ceně</p> <p>celonerez robustní provedení, ohřevná deska + infra lampa</p> <p>regulace teploty : 30°C - 90°C</p> <p>infra 1/1 VU 1 x GN1/1</p> <p>infra 2/1 VU 2 x GN1/1</p> <p>infra 3/1 VU 3 x GN1/1</p> <p>infra 4/1 VU 4 x GN1/1</p>		<p>230V</p> <p>360*560*720 mm - 950 W</p> <p>690*560*830 mm - 1200 W</p> <p>1040*560*830 mm - 2150 W</p> <p>1360*560*830 mm - 3100 W</p>
		teplá vitrina stolní DH		stolní
MP	DH 580	<p>regulace teploty: 30°C - 80°C</p> <p>počet polic: 4</p> <p>ohřev: statický</p> <p>dvířka: oboustranně posuvná skleněná</p>		<p>230 V / 1000W</p> <p>640*360*530mm</p>
MP	DH 805	<p>regulace teploty: 30°C - 80°C</p> <p>počet polic: 5</p> <p>ohřev: statický</p> <p>dvířka: oboustranně posuvná skleněná</p>		<p>230 V / 1500W</p> <p>865*360*625 mm</p>
		ohříváč polévky - kotlík		stolní
REDFOX CZ	KNP - 1	<p>pro ohřev polévek</p> <p>objem kotlíku : 8 L</p> <p>barva: černá</p>		<p>230 V / 500 W</p> <p>340*360 mm</p>