






		<b>OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení</b> 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22 tel * 493 792 510 / 777 692 510 fax 493 793 663 e-mail: info@gastroserwis-hofman.cz www.gastroserwis-hofman.cz		<b>„vaňte s námi,,</b> <b>1.4.2015</b>		
		výrobce	model	<b>KATALOG - změkčovače vody, úprava vody</b>		rozměry příkony
<p style="text-align: center;">ceny katalogové pro orientaci investora - ceny aktuální prodejní na Vaše vyžádání obratem</p>						
<b>manuelní - dvoukohoutové</b>						
						
LT-8	teplota vody do <b>20°C</b>				190*415 mm	
LT-12	teplota vody do <b>20°C</b>				190*515 mm	
LT-16	teplota vody do <b>20°C</b>				190*615 mm	
LT-20	teplota vody do <b>20°C</b>				190*715 mm	
<b>manuelní - jednokohoutové</b>						
						
LTP-8	teplota vody do <b>20°C</b>				190*415 mm	
LTP-12	teplota vody do <b>20°C</b>				190*515 mm	
LTP-16	teplota vody do <b>20°C</b>				190*615 mm	
LTP-20	teplota vody do <b>20°C</b>				190*715 mm	
		<b>množství změkčené vody na jednu regeneraci při °D tvrdosti</b>			<b>množství soli na regeneraci</b>	
LT-8 / LTP-8		16°D - 1000 L / 20°D -900 L / 33°D - 700 L			1 kg	
LT-12/LTP-12		16°D - 1500 L / 20°D -1350 L / 33°D - 1050 L			1,5 kg	
LT-16/LTP-16		16°D - 2100 L / 20°D -1800 L / 33°D - 1400 L			2 kg	
LT-20/LTP-20		16°D - 3000 L / 20°D -2600 L / 33°D - 2100 L			3 kg	
<b>automatické - řízené časově nebo průtokem vody s atestací na pitnou vodu</b>						
						
AQ CZ	<b>SMK-BNT 650 T</b> řízení : časové 1 - 12 dnů objem pryskyřice : 5L max. teplota vstupní vody: <b>43°C</b> max. průtok: 500 L / hod připojení: 1" provozní tlak vody: 0,2 - 0,8 Mpa nastavení řídicího ventilu: mechanické kapacita změkčené vody při tvrdosti 25°D : 800 L				530*225*400 mm 230V / 5 W	
						
AQ CZ	<b>SMK-BNT 2650T</b> řízení : časové 1 - 12 dnů objem pryskyřice : 5L max. teplota vstupní vody: <b>43°C</b> max. průtok: 500 L / hod připojení: 1" provozní tlak vody: 0,2 - 0,8 Mpa nastavení řídicího ventilu: elektronické kapacita změkčené vody při tvrdosti 25°D : 800 L				530*225*400 mm 230V / 5 W	
						
AQ CZ	<b>SMK-BNT 2650F</b> řízení : objemové 0 - 99 m3 objem pryskyřice : 5L max. teplota vstupní vody: <b>43°C</b> max. průtok: 500 L / hod připojení: 1" provozní tlak vody: 0,2 - 0,8 Mpa nastavení řídicího ventilu: elektronické kapacita změkčené vody při tvrdosti 25°D : 800 L				530*225*400 mm 230V / 5 W	

AQ CZ	<b>WMK-BNT 650T</b>	řízení : časové 1 - 30 dnů objem pryskyřice : 10 L max. teplota vstupní vody: <b>43°C</b> max. průtok: 1000 L / hod připojení: 1" provozní tlak vody: 0,2 - 0,8 Mpa nastavení řídicího ventilu: mechanické kapacita změkčené vody při tvrdosti 25°D : 1600 L		635*320*662 mm 230V / 5 W
AQ CZ	<b>WMK-BNT 2650T</b>	řízení : časové 1 - 30 dnů objem pryskyřice : 10 L max. teplota vstupní vody: <b>43°C</b> max. průtok: 1000 L / hod připojení: 1" provozní tlak vody: 0,2 - 0,8 Mpa nastavení řídicího ventilu: elektronické kapacita změkčené vody při tvrdosti 25°D : 1600 L		635*320*662 mm 230V / 5 W
AQ CZ	<b>WMK-BNT 2650T</b>	řízení : objemově 0 - 99 m3 objem pryskyřice : 10 L max. teplota vstupní vody: <b>43°C</b> max. průtok: 1000 L / hod připojení: 1" provozní tlak vody: 0,2 - 0,8 Mpa nastavení řídicího ventilu: elektronické kapacita změkčené vody při tvrdosti 25°D : 1600 L		635*320*662 mm 230V / 5 W
		<b>příslušenství pro automatické změkčovače vody:</b>		
	<b>SV-2</b>	bezpečnostní plovákový ventil (nutný při instalaci v prostorech bez podlahové vpusti)		3/8"
	<b>TESTR</b>	tester tvrdosti vody		
	<b>RS 25</b>	regenerační sůl pro změkčovače - balení pytel 25 kg		1 x 25 kg
	<b>KAT</b>	katex - monodisperzní hmota ( pryskyřice )		1 kg
		<b>filtry pro mechanické předčištění vody - vhodné před změkčovače</b>		
	<b>FL - 251</b>	vstup výstup 3/4", kartuše 10"		
	<b>FL - 251</b>	vstup výstup 1", kartuše 10"		
	<b>FL - 252</b>	vstup výstup 3/4", kartuše 5"		
	<b>FL - 252</b>	vstup výstup 1", kartuše 5"		
	<b>KV 5</b>	kartuš vymyvatelná 5"		
	<b>KV 10</b>	kartuš vymyvatelná 10"		
	<b>KJ 5</b>	kartuš jednorázová 5"		
	<b>KJ 10</b>	kartuš jednorázová 10"		
ELEGANT	<b>HOT</b>	řízení : časové objem pryskyřice : 9 L max. teplota vstupní vody: <b>65°C</b> max. průtok: 1800 L / hod připojení: 3/4" provozní tlak vody: 1,5 - 6 bar nastavení řídicího ventilu: elektronické kapacita změkčené vody při tvrdosti 25°D : 1300 L		340*510*660 mm 230V / 5 W
<b>ostatní systémy na úpravu vody - na vyžádání dle potřebných Vašich podmínek</b>				