

Funkce

■ Standard

– Nelze

	LineMiss™ Top	LineMiss™ Dynamic	LineMiss™ Matic	LineMiss™ Manual Matic	LineMiss™ Classic	LineMiss™ Manual Hum.	LineMicro™
PEČÍČÍ REŽIMY							
Konvekční pečení 30 °C - 260 °C	■	■	■	■	■	■	■
Kombinovaný režim páry a konvekčního pečení 90 °C - 260 °C	■	■	■	■	–	■	–
DISTRIBUCE HORKÉHO VZDUCHU V KOMOŘE							
AIR.Plus technologie: 2 manuálně nastavitelných rychlostí ventilátoru	■	–	–	–	–	–	–
AIR.Plus technologie: ventilátory s reverzním chodem modely 600x400	■	■	■	■	■	■	■
AIR.Plus technologie: ventilátory s reverzním chodem modely 460x330	■	■	■	–	■	–	–
ŘÍZENÉ KLIMA V PEČÍČÍ KOMOŘE							
DRY.Plus technologie: rychlé odvětrání vlhkosti z pečíčí komory	■	■	■	■	■	■	■
STEAM.Plus technologie: nastavení vlhkosti uvnitř komory, od 20 do 100 %, prostřednictvím elektronického kontrolního panelu	■	■	■	–	–	–	–
STEAM.Plus technologie: manuální nastavení vlhkosti uvnitř komory	–	–	–	■	–	■	–
PLECHY							
Rovné hliníkové plechy (pouze pro modely 460x330)	■	■	■	–	■	■	■
POMOCNÉ FUNKCE							
Paměť pro 99 programů, každý s 3 pečíčími kroky + Předehřátí	■	■	■	–	■	–	–
Protek.SAFE™ technologie: maximální tepelná efektivita a bezpečnost (chladné vnější sklo a externí povrchy)	■	■	■	■	■	■	■
Zobrazení časového odpočtu pro dokončení zvoleného pečíčího programu	■	■	■	■	■	■	■
Kontinuální režim «INF»	■	■	■	■	■	■	■
Zobrazení nastavené a skutečné hodnoty teploty v pečíčí komoře	■	■	■	–	■	–	–
Nastavitelné zobrazení teploty v °C nebo °F	■	■	■	–	■	–	–
AUTOMATICKÉ MYTÍ							
Automatické mytí systém Rotor.KLEAN™	■	–	–	–	–	–	–
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ							
Manuální otevírání dveří od shora dolů	–	■	–	■	■	■	■
Manuální otevírání dveří zprava do leva	■	–	■	–	–	–	–
Otevírání dveří zprava doleva s magnetickým uzávěrem	–	–	–	■	–	–	–
Automatické otevření dveří na konci pečíčího procesu	■	–	■	–	–	–	–
TECHNICKÉ DETAILY							
Pečíčí komora z vysoce odolné nerezové oceli s oblými rohy pro jednoduché čištění a údržbu	■	■	■	■	■	■	–
Pečíčí komora z vysoce odolné feritické oceli s oblými rohy pro jednoduché čištění a údržbu	–	–	–	–	–	–	■
Nerezový L-profil vsunů	■	–	–	–	–	–	–
Osvětlení pečíčí komory halogenovou žárovkou s dlouhou životností	■	■	■	■	■	■	■
Nízká hmotnost - robustní konstrukce využívající moderní materiály	■	■	■	■	■	■	■
Kontaktní dveřní spínač (pro modely 600x400)	■	■	■	■	■	■	■
Kontaktní dveřní spínač (pro modely 460x330)	■	■	■	–	■	–	–
Autodiagnostický systém pro detekci problémů a poruch	■	■	■	–	■	–	–
Bezpečnostní termostat	■	■	■	■	■	■	■